

Inclina Bio®: la zolla prepiantumata per scarpate

Sistema Inclina Bio®

Il nuovo sistema per l'inverdimento di scarpate **Inclina Bio®** consiste in un geocomposito costituito da uno strato superiore di cocco su rete biodegradabile in juta, cucito a uno strato pacciamante in fibra di cocco e sisal su strato di carta umido resistente.

Lo strato superiore in cocco viene quindi fustellato ogni 30 cm per tutta la larghezza dei 10 m al fine di ottenere le **tasche in cui si possono inserire piante in vaso 8** e viene inserita nelle apposite fessurazioni (predisposte nell'assemblaggio del sistema) un'**ala gocciolante Ø 16 mm** con gocciolatori ogni 15 cm.

Dimensioni del modulo

- **Larghezza: 200 cm**
- **Lunghezza: 1000 cm**
- **Spessore del modulo: 2 cm**

INCLINATM
SISTEMA PREVEGETATO PER SCARPATE
BIO



Caratteristiche del sistema

La **facile e rapida stesura in cantiere** dello strato pacciamante e di supporto alle piante, a cui si aggiunge l'utilizzo di un **prodotto totalmente biodegradabile** e il cui aspetto al termine dell'installazione non risulta essere artificiale, nonostante non venga utilizzato un sistema prevegetato.

La possibilità di **personalizzare direttamente in cantiere la composizione floristica della scarpata**, grazie anche alla **densità di piantumazione** (5 piante/m² in vaso 8). A questo si aggiunge **l'estrema velocità di piantumazione**, poiché non è necessario procedere alla fustellatura del materassino in cantiere.

L'estrema **rapidità di installazione dell'impianto di irrigazione**. Infatti, avendo le bobine già inserita l'ala gocciolante è necessario solamente inserire la raccorderia tra una bobina e l'altra e raccorderla con la mandata generale dell'irrigazione.

Montaggio

1. Regolarizzazione e affinatura del fondo di posa
2. Posa dei materassini
3. Picchettamento dei materassini (per pendenze elevate)
4. Completamento dell'impianto di irrigazione e collaudo
5. Inserimento delle piante nelle tasche del materassino
6. Il rinverdimento della scarpata è completato



- » **Straordinaria rapidità d'installazione.**
- » **Personalizzabile in opera**

